

new



### Арт. 4998/30

Смазочный электрический комплект с мотором 230 В для бочек 18-25 кг состоит из:

- Электрического насоса арт. 4092/50;
- Управляемого реле давления;
- Крышки Ø 330-290 мм;
- Резинового шланга 1/4" R2AT длиной 3 м;
- 4-х колесной тележки;
- Прижимного диска Ø 310-260 мм;
- Раздаточного пистолета с трубкой и головкой с 4-мя зажимами;
- Тройного шарнирного соединения.

Арт.	Для емкостей на	Питание	Мощность	Производительность	Макс. давление	Оборот/мин эл. мотора	Коэффициент сжатия
<b>4998/30</b>	18 - 25 кг	230 В - 50 Hz	750 W	400 г/мин	200 бар	1400	7,5 : 1

new



### Арт. 4265

Управляемое реле давления.

В состав входит манометр на глицерине со шкалой 0-300 бар и винтом для регулировки макс. давления, которое можно установить самостоятельно.

Позволяет выключение насоса при достижении установленного макс. давления, а также включение насоса при активации раздаточного пистолета или при начале новой операции.

new



### Арт. 4260

Клапан давления прямого действия.

Корпус из алюминия и картридж из оцинкованной стали.

В состав входит манометр на глицерине со шкалой 0-300 бар и винтом для регулировки макс. давления, которое можно установить самостоятельно.

Соединения на входе 1/2" F, на выходе 1/2" M BSP.

new



### Арт. 7370

Электрический щит безопасности из пластмассы для моделей 230 В. В состав входят:

- Кнопка включения
- Экстренная кнопка
- Лампочка белого цвета при наличии тока
- Лампочка зеленого цвета при выполнении операции
- Лампочка красного цвета при остановки движения при перегреве
- Вилка, соответствующая стандарту IEC 309.

### Арт. 7377

Электрический щит безопасности как арт. 7370 с корпусом из металла для моделей 400 В.

new



### Арт. 7378

Электрический щит безопасности для моделей 12 В пост.т. с зажимами для аккумулятора и клапаном макс. давления до 200 бар.

Позволяет выключение насоса при достижении установленного макс. давления, а также включение насоса при активации раздаточного пистолета или при начале новой операции.